

	<b>AYSIST AKUSTİK ŞAŞIRTMALI DAİRESEL (8,12,52) TEKNİK ÖZELLİKLER</b> <b>AYSIST ACOUSTIC VARYING ROUND (8,12,52) TECHNICAL SPECIFICATIONS</b>	DOKÜMAN NO	FR - 193
		YAYIN TAR.	25/03/19
		REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS				
<i>Ebat /Dimension</i>	60 x 60 mm	60 x 120 mm	120 x 240 mm	F Modeli /F Model
<i>Kalınlık /Thickness</i>	9,5 mm	9,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
<i>Ortalama Ağırlık /Average Weight *</i>	7 kg/m <sup>2</sup>	7 kg/m <sup>2</sup>	7 kg/m <sup>2</sup>	7 kg/m <sup>2</sup>
<i>Ses Yutma Kat Sayısı /Sound Absorption Coefficient</i>	0,3 a w	0,3 a w	0,3 a w	0,3 a w
<i>Delik Boyutları /Hole Size</i>	8/12 mm	8/12 mm	8/12 mm	8/12 mm
<i>Delik Aks Aralığı /Hole Axis Gap</i>	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
<i>Delik Oranı /Hole Ratio</i>	% 6-7	% 6-8	% 3-9	% 8
<i>Kenar Tipi /Edge Type</i>	KK-Küt Kenar /Square Edge			
AMBALAJ /PACKAGING				
<i>Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette</i>	8	120	50	50

\*Tam boy A modeli için. /Full size for A model.

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

**AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.**

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

[aygips@aygips.com.tr](mailto:aygips@aygips.com.tr) [www.aygips.com.tr](http://www.aygips.com.tr)