



AYSIST AKUSTİK DAİRESEL (9,18) TEKNİK ÖZELLİKLER
AYSIST ACOUSTIC ROUND (9,18) TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOKÜMAN NO	FR - 193
YAYIN TAR.	25/03/19
REVİZYON TARİHİ/NO	00

ÖZELLİKLER /SPECIFICATIONS

<i>Ebat /Dimension</i>	60 x 60 mm	60 x 120 mm	120 x 240 mm	F Modeli /F Model
<i>Kalınlık /Thickness</i>	9,5 mm	9,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
<i>Ortalama Ağırlık /Average Weight *</i>	7 kg/m ²	7 kg/m ²	7 kg/m ²	7 kg/m ²
<i>Ses Yutma Kat Sayısı /Sound Absorption Coefficient</i>	0,45 a w	0,45 a w	0,45 a w	0,45 a w
<i>Taşyünü ile Birlikte Ses Yutma Katsayısı / Sound Absorption Coefficient with Rockwool</i>	0,6 a w	0,6 a w	0,6 a w	0,6 a w
<i>Delik Boyutları /Hole Size</i>	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
<i>Delik Aks Aralığı /Hole Axis Gap</i>	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
<i>Delik Oranı /Hole Ratio</i>	% 10-14	% 12-15	% 12-17	% 17
<i>Kenar Tipi /Edge Type</i>	KK-Küt Kenar /Square Edge			

AMBALAJ /PACKAGING

<i>Paletteki Levha Sayısı /Number of Boards per Palette</i>	8	120	50	50
-------------------------------------------------------------	---	-----	----	----

*Tam boy A modeli için. /Full size for A model.

Saklama süresi ; ofiste 1 yıl, arşivde 5 yıldır. /Retention period; at office 1 year, at archive 5 years.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

Cevizlidere Cad. No:5/A Balgat - Ankara – Turkey

Tel/Fax: (+90) 312 473 85 15- 473 85 25

aygips@aygips.com.tr www.aygips.com.tr